

## Socle de prise de courant saillie

Référence 7168




- bornes à vis
- X-CONTACT®
- avec disjoncteur de protection 3 pôles courbe type K

## Spécifications techniques

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Ampère                      | 63 A              |
| Pôles                       | 5 p               |
| Volt                        | 400 V             |
| Position horaire            | 6 h               |
| Hertz                       | 50-60 Hz          |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis |
| Contacts                    | X-CONTACT®        |
| Indice de protection        | IP 67             |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique |
| Poids                       | 2534 g            |
| Certification de conformité | EAC, CQC          |

## Schémas et dimensions



| Schéma<br>1 MB 619                   | Amp.<br>Pôles | 63    |           |
|--------------------------------------|---------------|-------|-----------|
|                                      |               | 4     | 5         |
| Dim. en mm                           | a             | 264   | 264       |
|                                      | b             | 163   | 163       |
|                                      | c             | 191   | 191       |
|                                      | d             | 240   | 240       |
|                                      | e             | 140   | 140       |
|                                      | f             | 8,1   | 8,1       |
|                                      | g             | 8     | 8         |
|                                      | h             | 319   | 319       |
|                                      | M             | 40    | 40        |
|                                      | M*            | 2x40  | 2x40      |
| Câble Ø jusqu'à mm                   |               | 27    | 27        |
| Raccordement de câbles<br>de / à mm² |               | 6 / 6 | —25 / —25 |