

Socle de prise de courant saillie
Référence 7296



- bornes à vis
- **X-CONTACT®**
- **à haute tenue aux agents chimiques**
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- interruptible
- mécanisme de verrouillage DUO
- rail DIN
- socles de prises de courant CEE sont cadénassables

Spécifications techniques

Ampère	63 A
Pôles	5 p
Volt	400 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	X-CONTACT®
Indice de protection	IP 67
Matériaux des boîtiers	matière plastique, résistante aux agents chimiques
Poids	4338 g
Certification de conformité	EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma	Amp.	16			32		63		
		Pôles			3	4	5	4	5
1 MB 181/620									
Dim. en mm									
a		364	364	364	364	364	460	460	
b		134	134	134	134	134	180	180	
c		160	162	163	168	168	202	202	
d		347	347	347	347	347	440	440	
e		117	117	117	117	117	160	160	
f		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	
g		8	8	8	8	8	8	8	
h		391	395	398	408	411	505	505	
M		32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40	
M*		2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40	
Câble Ø jusqu'à mm		27	27	27	27	27	27	27	
Raccordement de câbles		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	
de / à mm²		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25	