

Coffret combiné EverGUM

Référence 7525572



- boîtier en caoutchouc
- avec couvercle à charnières
- avec 2 fermetures en acier inoxydable

Spécifications techniques

| | |
|-------------------------|---|
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| Norme française/belge | 4 |
| Protection électrique | <ul style="list-style-type: none"> • 1 prise de courant CEE 16 A, 5 p, 400 V • 1 disjoncteur 16 A, 3 p+N, C • 1 prise de courant CEE 32 A, 5 p, 400 V • 1 disjoncteur 32 A 3 p+N, C • 1 prise de courant CEE 63 A, 5 p, 6 H, 400 V avec PKS • 1 disjoncteur 63 A 3 p+N, C avec précoupure via bobine Mn • 4 prises NF 16 A 2 p+T 230 V • 2 disjoncteurs 16 A 1 p+N, C • 1 interrupteur différentiel 63 A 4 p 30 mA |
| Section de raccordement | <ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G6 avec fiche CEE 32 A, 5 p, 400 V |
| Indice de protection | IP 44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | Caoutchouc massif |
| Poids | 15925 g |
| Longueur | 360 mm |
| Hauteur | 330 mm |
| Largeur | 340 mm |

Schémas et dimensions

