

Coffret combiné socles de prises de courant

Référence 83698



- Boîtier en acier surfin inoxydable (1.4301)
- Surface polie (K240)
- sur demande matériau 1.4571
- Protection IP 44 porte fermée

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 4 |
| Protection électrique | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p, C • 1 Disjoncteur 16 A, 3 p, C • 2 Disjoncteurs 16 A, 1 p, B |
| Protection en amount max. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0.35 |
| Section de raccordement | <ul style="list-style-type: none"> • pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm² |
| Indice de protection | IP 43 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | Métal |
| Poids | 27000 g |
| Hauteur | 700 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Profondeur | 310 mm |
| Certification de conformité | EAC |

Schémas et dimensions

