

## DELTA-BOX

Référence 83699




- bornes à vis
- à haute tenue aux agents chimiques en AMELAN®
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- avec crochet de suspension monté

## Spécifications techniques

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Section de raccordement	• pour 1 câble jusqu'à 5 x 4 mm <sup>2</sup>
Indice de protection	IP 67
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique, résistante aux agents chimiques
Poids	920 g
Certification de conformité	EAC, CQC

## Schémas et dimensions



Pos.	Prises	Degrés IP	Dim.
a			114,0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 68	35,0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 67	56,3 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 67	59,0 mm
a2			30,0 mm
b			160,0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	24,0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	44,3 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	47,0 mm
c			133,0 mm
d			97,0 mm
y			17,0 mm