

## AMAXX® coffret combiné

Référence 900005




- livrés montés/câblés
- Boîtier et prises en [AMAPLAST](#)
- Les coffrets combinés sont équipés de prises de courant avec contact de terre à broche 16A, 230V, 2p+T selon norme française/belge (NF) britannique, danoise et suisse

## Spécifications techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V DUO	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V DUO	2
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 Disjoncteurs 32 A, 3 p, C</li> <li>• 2 Disjoncteurs 16 A, 3 p, C</li> </ul>
Protection en amount max.	63 A
InA	48 A
RDF	0.5
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Indice de protection	IP 67
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	10500 g
Hauteur	390 mm
Largeur	450 mm
Certification de conformité	EAC

## Schémas et dimensions



### Schéma 1 MB 522

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm
	IP 67	194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm
	IP 67	205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm
	IP 67	213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm
	IP 67	227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm
	IP 67	248 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).