

## AMAXX® coffret combiné

Référence 910005



- livrés montés/câblés
- Boîtier et prises en **AMAPLAST**

## Spécifications techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| SCHUKO®                     | 3   |
| Protection en amount max.   | 16 A  |
| InA                         | 16 A  |
| Section de raccordement     | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection        | IP 44   |
| Sécurité enfants            | false   |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique                             |
| Poids                       | 1264 g  |
| Hauteur                     | 130 mm  |
| Largeur                     | 225 mm  |
| Certification de conformité | EAC   |

## Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 531

Profondeur avec différents équipements.

| Prises             | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44              | 175 mm     |
|                    | IP 67              | 194 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44              | 204 mm     |
|                    | IP 67              | 205 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44              | 209 mm     |
|                    | IP 67              | 213 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44              | 221 mm     |
|                    | IP 67              | 227 mm     |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44              | 248 mm     |
|                    | IP 67              | 248 mm     |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 25 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).