

**AMAXX® coffret combiné**  
Référence 920025



- livrés montés/câblés
- charnière latérale
- Boîtier et prises en [AMAPLAST](#)

**Spécifications techniques**

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V        | 1                                                                |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V        | 1                                                                |
| SCHUKO®                     | 2                                                                |
| Section de raccordement     | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm² and 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm² |
| Indice de protection        | IP 44                                                            |
| Sécurité enfants            | false                                                            |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique                                                |
| Poids                       | 2800 g                                                           |
| Hauteur                     | 260 mm                                                           |
| Largeur                     | 225 mm                                                           |
| Certification de conformité | EAC                                                              |

**Schémas et dimensions**




Schéma 1 MB 521

Profondeur avec différents équipements.

| Prises             | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44              | 175 mm     |
|                    | IP 67              | 194 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44              | 204 mm     |
|                    | IP 67              | 205 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44              | 209 mm     |
|                    | IP 67              | 213 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44              | 221 mm     |
|                    | IP 67              | 227 mm     |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44              | 248 mm     |
|                    | IP 67              | 248 mm     |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 32 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).