

AMAXX® coffret combiné

Référence 920038



- livrés montés/câblés
- Boîtier et prises en AMELAN®
- Les coffrets combinés sont équipés de prises de courant avec contact de terre à broche 16A, 230V, 2p+T selon norme française/belge (NF) britannique, danoise et suisse

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Protection électrique | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p, C • 2 Disjoncteurs 16 A, 1 p, C |
| Protection en amont max. | 63 A |
| InA | 36 A |
| RDF | 0.75 |
| Section de raccordement | <ul style="list-style-type: none"> • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm² |
| Indice de protection | IP 44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | matière plastique, résistante aux agents chimiques |
| Poids | 3900 g |
| Hauteur | 260 mm |
| Largeur | 225 mm |
| Certification de conformité | EAC |

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 521

Profondeur avec différents équipements.

| Prises | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 32 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).