

AMAXX® coffret combiné

Référence 920045



- livrés montés/câblés
- charnière latérale
- Boîtier et prises en [AMAPLAST](#)
- Protections électriques sous fenêtre transparente

Spécifications techniques

| | |
|---------------------------|--|
| Équipement | <ul style="list-style-type: none"> • 1 CEE 16 A, 2 p, 20-25 V • 1 transformateur monophasé 230V/24V 160VA • avec fusible primaire |
| Protection électrique | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Disjoncteur 6A, 2p, C |
| Protection en amount max. | 63 A |
| InA | 1 A |
| RDF | 0.9 |
| Section de raccordement | <ul style="list-style-type: none"> • pour 1 câble jusqu'à 3 x 10 mm² |
| Indice de protection | IP 44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | matière plastique |
| Poids | 5620 g |
| Hauteur | 260 mm |
| Largeur | 225 mm |

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 521

Profondeur avec différents équipements.

| Prises | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 32 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).