

## AMAXX® coffret combiné

Référence 920297



- livrés montés/câblés
- couvercle du boîtier couleur gris électrique RAL 7035
- protections électriques sous fenêtre transparente
- visserie extérieure en acier inoxydable
- haute résistance aux chocs et aux UV

## Spécifications techniques

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V    | 1                                             |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V    | 1                                             |
| Norme française/belge   | 2                                             |
| InA                     | 16 A                                          |
| Section de raccordement | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection    | IP 44                                         |
| Sécurité enfants        | false                                         |
| Matériaux des boîtiers  | matière plastique                             |
| Poids                   | 2594 g                                        |
| Hauteur                 | 260 mm                                        |
| Largeur                 | 225 mm                                        |

## Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 521

Profondeur avec différents équipements.

| Prises             | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44              | 175 mm     |
|                    | IP 67              | 194 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44              | 204 mm     |
|                    | IP 67              | 205 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44              | 209 mm     |
|                    | IP 67              | 213 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44              | 221 mm     |
|                    | IP 67              | 227 mm     |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44              | 248 mm     |
|                    | IP 67              | 248 mm     |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 32 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).