

AMAXX® coffret combiné Référence 920821



- à haute tenue aux agents chimiques en AMELAN®
- avec supports de contacts à haute tenue thermique et contacts nickelés
- livrés montés/câblés
- couvercle du boîtier couleur gris RAL 7000
- charnière latérale
- protections électriques sous fenêtre transparente

Spécifications techniques

CEE 16 A, 3 p, 230 V	2
Protection électrique	• 1 RCD 25 A, 2 p, 0.03 A
Protection en amount max.	16 A
InA	25 A
RDF	1
Section de raccordement	 for 1 cable up to 3 x 10 mm²
Indice de protection	IP 67
Sécurité enfants	false
Matériaux des boítiers	matière plastique, résistante aux agents chimiques
Poids	2464 g
Hauteur	260 mm
Largeur	225 mm
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 521

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur	
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm	
	IP 67	194 mm	
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm	
	IP 67	205 mm	
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm	
	IP 67	213 mm	
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm	
	IP 67	227 mm	
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm	
	ID 67	249 mm	

Entrées de câbles: En standard pré-percées et obturées. 2 x M 32 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-percées).