

## DELTA-BOX

Référence 92893




- avec arrêt de traction
- livrés montés/câblés
- boîtier et insert en [AMAPLAST](#)
- Les coffrets combinés sont équipés de prises de courant avec contact de terre à broche 16A, 230V, 2p+T selon norme française/belge (NF), britannique, danoise et suisse

### Spécifications techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V        | 2   |
| CEE 16 A, 3 p, 230 V        | 1   |
| Section de raccordement     | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection        | IP 67   |
| Sécurité enfants            | false   |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique                             |
| Poids                       | 1075 g  |
| Certification de conformité | EAC   |

### Schémas et dimensions



| Pos. | Prises               | Degrés IP | Dim.     |
|------|----------------------|-----------|----------|
| a    |                      |           | 114,0 mm |
| a1   | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 68     | 35,0 mm  |
| a1   | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 67     | 56,3 mm  |
| a1   | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 67     | 59,0 mm  |
| a2   |                      |           | 30,0 mm  |
| b    |                      |           | 160,0 mm |
| b1   | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44     | 24,0 mm  |
| b1   | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44     | 44,3 mm  |
| b1   | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44     | 47,0 mm  |
| c    |                      |           | 133,0 mm |
| d    |                      |           | 97,0 mm  |
| y    |                      |           | 17,0 mm  |