

**DELTA-BOX**  
Référence 92911





- avec arrêt de traction
- livrés montés/câblés
- boîtier et insert en AMAPLAST
- Les coffrets combinés sont équipés de prises de courant avec contact de terre à broche 16A, 230V, 2p+T selon norme française/belge (NF), britannique, danoise et suisse

**Spécifications techniques**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V        | 2                                 |
| SCHUKO®                     | 1                                 |
| Section de raccordement     | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm² |
| Indice de protection        | IP 67                             |
| Sécurité enfants            | false                             |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique                 |
| Poids                       | 1025 g                            |
| Certification de conformité | EAC                               |

**Schémas et dimensions**



| 3 MB 45 |                      |           |          |
|---------|----------------------|-----------|----------|
| Pos.    | Prises               | Degrés IP | Dim.     |
| a       |                      |           | 114,0 mm |
| a1      | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 68     | 35,0 mm  |
| a1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 67     | 56,3 mm  |
| a1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 67     | 59,0 mm  |
| a2      |                      |           | 30,0 mm  |
| b       |                      |           | 160,0 mm |
| b1      | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44     | 24,0 mm  |
| b1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44     | 44,3 mm  |
| b1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44     | 47,0 mm  |
| c       |                      |           | 133,0 mm |
| d       |                      |           | 97,0 mm  |
| y       |                      |           | 17,0 mm  |