

DELTA-BOX

Référence 92916




- avec arrêt de traction
- livrés montés/câblés
- boîtier et insert en AMAPLAST
- Les coffrets combinés sont équipés de prises de courant avec contact de terre à broche 16A, 230V, 2p+T selon norme française/belge (NF), britannique, danoise et suisse

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|---|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® | 1 |
| Section de raccordement | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm ² |
| Indice de protection | IP 44 |
| Sécurité enfants | false |
| Matériaux des boîtiers | matière plastique |
| Poids | 928 g |
| Certification de conformité | EAC, CQC |

Schémas et dimensions



| 3 MB 44 | | | |
|---------|----------------------|-----------|--------------|
| Pos. | Prises | Degrés IP | Dim. |
| a | | | 114,0 mm |
| a1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 30,0 mm |
| a1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 52,7 mm |
| a1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 50,5 mm |
| a1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 64,0 mm |
| a2 | | | 30,0 mm |
| b | | | 160,0 mm |
| b1 | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44 | max. 18,0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44 | 42,0 mm |
| b1 | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 40,0 mm |
| b1 | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44 | 53,2 mm |
| c | | | 133,0 mm |
| d | | | 97,0 mm |
| y | | | 17,0 mm |