

AMAXX® coffret combiné

Référence 930021



- livrés montés/câblés
- Boîtier et prises en AMAPLAST
- Les coffrets combinés sont équipés de prises de courant avec contact de terre à broche 16A, 230V, 2p+T selon norme française/belge (NF) britannique, danoise et suisse

Spécifications techniques

SCHUKO®	4
Protection électrique	 1 Inter. différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A
	 4 Disjoncteurs 16 A, 1 p, C
Protection en amount max.	100 A
InA	32 A
RDF	1
Section de raccordement	 pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm²
Indice de protection	IP 67
Sécurité enfants	false
Matériaux des boítiers	matière plastique
Poids	5420 g
Hauteur	390 mm
Largeur	225 mm
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 522

Profondeur avec différents équipements.

Prises	lype de protection	Protondeur	
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	175 mm	
	IP 67	194 mm	
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	204 mm	
	IP 67	205 mm	
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	209 mm	
	IP 67	213 mm	
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	221 mm	
	IP 67	227 mm	
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	248 mm	
	IP 67	248 mm	

Entrées de câbles: En standard pré-percées et obturées. $2 \times M$ 40 en haut et en bas, $2 \times M$ 20 en haut et en bas fermées (pré-percées).