

AMAXX® coffret combiné
Référence 940015



- livrés montés/câblés
- Boîtier et prises en **AMELAN®**
- Les coffrets combinés sont équipés de prises de courant avec contact de terre à broche 16A, 230V, 2p+T selon norme française/belge (NF) britannique, danoise et suisse

Spécifications techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Protection électrique	• 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p, C • 1 Disjoncteur 16 A, 3 p, C • 3 Disjoncteurs 16 A, 1 p, C
Protection en amount max.	100 A
InA	45 A
RDF	0.7
Section de raccordement	• pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm²
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique, résistante aux agents chimiques
Poids	6820 g
Hauteur	520 mm
Largeur	225 mm
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 523

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).