MENNEKES
MY POWER CONNECTION

AMAXX® coffret combiné
Référence 940042

- livrés montés/câblés
- charnière latérale
- Boîtier et prises en AMAPLAST
- Protections électriques sous fenêtre transparente

Spécifications techniques

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	3
Protection électrique	• 1 Inter. différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p, C • 1 Disjoncteur 16 A, 3 p, C • 3 Disjoncteurs 16 A, 1 p, C
Protection en amount max.	40 A
InA	40 A
RDF	0.9
Section de raccordement	• pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm²
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	6220 g
Hauteur	520 mm
Largeur	225 mm

Schémas et dimensions



Schéma 1 MB 523

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-percées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-percées).

Sous réserve de modification. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.