

AMAXX® coffret combiné

Référence 943743



- livrés montés/câblés
- couvercle du boîtier couleur gris électrique RAL 7035
- protections électriques sous fenêtre transparente
- visserie extérieure en acier inoxydable
- haute résistance aux chocs et aux UV

Spécifications techniques

CEE 32 A, 4 p, 400 V	1
Norme française/belge	2
Protection électrique	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Inter. différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A, type A • 1 Disjoncteur 32 A, 3 p, C • 2 Disjoncteurs 16 A, 1 p+N, C • 1 Transformateur 160 VA, 230 / 24 V • 1 Disjoncteur 6 A, 2 p, C • 1 Disjoncteur 4 A, 1 p+N, C
Section de raccordement	<ul style="list-style-type: none"> • pour 1 câble jusqu'à 5 x 16 mm²
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	8725 g
Hauteur	520 mm
Largeur	225 mm

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 523

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 2 x M 40 en haut et en bas, 2 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).