

EverBOX

Référence 9500417



- boîtier robuste, à isolation étanche, noir RAL 9005
- précâblé pour l'installation
- fusible derrière un couvercle transparent

Spécifications techniques

CEE 125 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 63 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 32 A, 5 p, 400 V	2	
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2	
SCHUKO®	3	
Protection électrique		<ul style="list-style-type: none"> • 2 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A • 2 Disjoncteurs 63 A, 3 p, C • 2 Disjoncteurs 32 A, 3 p, C • 2 Disjoncteurs 16 A, 3 p, C • 3 Disjoncteurs 16 A, 1 p, C
Protection en amount max.	125 A	
InA	125 A	
RDF	0.43	
Section de raccordement		• 2 m H07RN-F5G25 et 1 fiche CEE 125 A, 5 p, 400 V
Indice de protection	IP 44	
Sécurité enfants	false	
Matériaux des boîtiers	matière plastique	
Poids	28500 g	
Longueur	560 mm	
Hauteur	340 mm	
Largeur	350 mm	
Certification de conformité	EAC	

Schémas et dimensions

