

## AMAXX® coffret combiné

Référence 950042



- à haute tenue aux agents chimiques en AMELAN®
- avec supports de contacts à haute tenue thermique et contacts nickelés
- livrés montés/câblés
- couvercle du boîtier couleur gris RAL 7000
- charnière latérale
- protections électriques sous fenêtre transparente

## Spécifications techniques

|                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V      | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V      | 2                                                                                                                                                                                                                             |
| Norme française/belge     | 4                                                                                                                                                                                                                             |
| Protection électrique     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Inter. différentiel 63 A, 4 p, 0,03 A, type A</li> <li>• 1 Disjoncteur 32 A, 3 p+N, C</li> <li>• 2 Disjoncteurs 16 A, 3 p+N, C</li> <li>• 4 Disjoncteurs 16 A, 1 p+N, C</li> </ul> |
| Protection en amount max. | 63 A                                                                                                                                                                                                                          |
| InA                       | 48 A                                                                                                                                                                                                                          |
| RDF                       | 0.5                                                                                                                                                                                                                           |
| Section de raccordement   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour 2 câbles jusqu'à 5 x 25 mm²</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Indice de protection      | IP 44                                                                                                                                                                                                                         |
| Sécurité enfants          | false                                                                                                                                                                                                                         |
| Matériaux des boîtiers    | matière plastique, résistante aux agents chimiques                                                                                                                                                                            |
| Poids                     | 8750 g                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                   | 650 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                   | 225 mm                                                                                                                                                                                                                        |

## Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 541

Profondeur avec différents équipements.

| Prises             | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44              | 140 mm     |
|                    | IP 67              | 157 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44              | 170 mm     |
|                    | IP 67              | 169 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44              | 172 mm     |
|                    | IP 67              | 174 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44              | 182 mm     |
|                    | IP 67              | 188 mm     |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 1 x M 25 en haut et 1 x M 25 en bas ou 1 x M 32 en haut et 1 x M 32 en bas, extra: 1 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).