

AMAXX® s coffret combiné

Référence 960340



- livrés montés/câblés
- Boîtier et prises en **AMAPLAST**

Spécifications techniques

CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO®	2
Prises de courant de données	1 socle de prise de données Cepex RJ45, double, cat. 6
Protection électrique	• 1 Inter. différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A
Protection en amont max.	16 A
InA	16 A
Section de raccordement	• pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm ²
Indice de protection	IP 44
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	2800 g
Hauteur	650 mm
Largeur	112.5 mm

Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 541

Profondeur avec différents équipements.

Prises	Type de protection	Profondeur
SCHUKO®16A, 230 V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées. 1 x M 25 en haut et 1 x M 25 en bas ou 1 x M 32 en haut et 1 x M 32 en bas, extra: 1 x M 20 en haut et en bas fermées (pré-perçées).