

## Socle de prise de courant saillie CEEplus®

Référence 963



- bornes à vis
- avec 4 lamelles de contacts additionnels
- fixation intérieure
- entrée de câble 1 x par le haut (M 25), 2 x entrée obturée (M 25 defonçable) en bas, l'embase peut

## Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	5 p+a
Volt	400 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44
Poids	320 g
Certification de conformité	EAC

## Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 43	Amp. Pôles	16		32		
		4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 obturé à découper		2x25 obturé à découper		
	Câble Ø jusqu'à mm	18	18	18/25	18/25	18/25
	Raccordement de câbles de / à mm²	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-10	-10	-10