

## AMAXX® coffret combiné

Référence 970005



- livrés montés/câblés
- charnière latérale
- Boîtier et prises en **AMAPLAST**
- Protections électriques sous fenêtre transparente
- avec des oeillets de suspension et kit chaînette

## Spécifications techniques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V         | 1  |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V         | 1  |
| SCHUKO®                      | 3  |
| Prises de courant de données | 1 Cepex RJ45, double, cat. 6   |
| Protection électrique        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Inter. différentiel 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Disjoncteur 16 A, 3 p, C</li> <li>• 3 Disjoncteurs 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Protection en amount max.    | 32 A   |
| InA                          | 32 A   |
| RDF                          | 1  |
| Section de raccordement      | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 10 mm <sup>2</sup>  |
| Indice de protection         | IP 44  |
| Sécurité enfants             | false  |
| Matériaux des boîtiers       | matière plastique  |
| Poids                        | 4860 g   |
| Hauteur                      | 260 mm   |
| Largeur                      | 225 mm   |

## Schémas et dimensions




Schéma 1 MB 630

Profondeur avec le même équipement sur les deux faces.

| Prises             | Type de protection | Profondeur |
|--------------------|--------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44              | 282 mm     |
|                    | IP 67              | 326 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44              | 342 mm     |
|                    | IP 67              | 350 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44              | 354 mm     |
|                    | IP 67              | 362 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44              | 372 mm     |
|                    | IP 67              | 382 mm     |

Entrées de câbles: En standard pré-perçées et obturées.  
1 x M 32 en haut, 1 x M 25 en haut et 1 x M 20 en haut.