

RAPIDO® Socle de prise de courant semi-encastré, avec TwinCONTACT Référence 987




- raccordement sans vis
- pour câblage passant
- pour perçage de cloison 70 mm
- fixation centralisée

Spécifications techniques

Ampère	32 A
Pôles	3 p
Volt	230 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	sans vis - TwinCONTACT
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 44
Poids	214 g
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions





Dim. en mm a 81								
b 66 69 71 71 8 c 58 55 66 66 66 6 6 k max 33 max 30 max 30 max 31 max 30 max 31 max 31 max 33 max	1 MB 468	Pôles		4	5	3	4	5
c 58 55 66 66 6 6 k max. 33 <t< th=""><th>Dim. en mm</th><th>а</th><th></th><th>81</th><th>81</th><th>81</th><th>81</th><th>81</th></t<>	Dim. en mm	а		81	81	81	81	81
k max, 33 max, 33 max, 33 max max, 33 max 32 max 31 max 32 max 31 max 31 max 32 max 33 max 33 max 33 max 33 max 32 max 33 max 32 max 31 max 31 max 32 max 32 max 32 max 32 max 33 max 32 max 33 max 32 max <th></th> <th>b</th> <th></th> <th>66</th> <th>69</th> <th>71</th> <th>71</th> <th>80</th>		b		66	69	71	71	80
h 100 102 101 101 10 i 70 70 70 70 7 70 7 37,75 <td< th=""><th></th><th>c</th><th></th><th>58</th><th>55</th><th>66</th><th>66</th><th>64</th></td<>		c		58	55	66	66	64
1 70 70 70 70 70 70 71 71		k		max. 33				
I1 37,75 37		h		100	102	101	101	108
t 2-9 2-9 2-9 2-9 2-9 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7 2-7		- 1		70	70	70	70	70
Raccordement de câbles 1,.5 1.5 2,5 2,5 2,5 2,		l1		37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
.,		t		2-9	2-9	2-9	2-9	2-9
de / à mm² —4 —4 —6 —6 —	Raccordement d	e câbles		1,.5	1.5	2,5	2,5	2,5
	de / à mm²			-4	-4	6	-6	-6