

## DELTA-BOX

Référence 92915




- avec arrêt de traction, enveloppe livrés montés/câblés
- avec crochet de suspension monté
- Boîtier et prises en **AMAPLAST**

## Spécifications techniques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V        | 1  |
| SCHUKO®                     | 2  |
| Section de raccordement     | • pour 1 câble jusqu'à 5 x 6 mm <sup>2</sup> |
| Indice de protection        | IP44   |
| Sécurité enfants            | false  |
| Matériaux des boîtiers      | matière plastique                            |
| Poids                       | 792 g  |
| Certification de conformité | EAC, CQC                                     |

## Schémas et dimensions



| 3 MB 44 |                      |           |              |
|---------|----------------------|-----------|--------------|
| Pos.    | Prises               | Degrés IP | Dim.         |
| a       |                      |           | 114,0 mm     |
| a1      | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44     | max. 30,0 mm |
| a1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44     | 52,7 mm      |
| a1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44     | 50,5 mm      |
| a1      | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44     | 64,0 mm      |
| a2      |                      |           | 30,0 mm      |
| b       |                      |           | 160,0 mm     |
| b1      | SCHUKO®, 16 A, 230 V | IP 44     | max. 18,0 mm |
| b1      | CEE 16 A, 3 p, 230 V | IP 44     | 42,0 mm      |
| b1      | CEE 16 A, 5 p, 400 V | IP 44     | 40,0 mm      |
| b1      | CEE 32 A, 5 p, 400 V | IP 44     | 53,2 mm      |
| c       |                      |           | 133,0 mm     |
| d       |                      |           | 97,0 mm      |
| y       |                      |           | 17,0 mm      |