

**Fiche AM-TOP®**  
Référence 887




- bornes à vis
- corps monobloc
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture fileté et embout souple

**Spécifications techniques**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ampère                      | 16 A                         |
| Pôles                       | 4 p                          |
| Volt                        | Transformateur de séparation |
| Position horaire            | 12 h                         |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis            |
| Contacts                    | Standard                     |
| Indice de protection        | IP67                         |
| Poids                       | 165 g                        |
| Certification de conformité | EAC, CQC                     |

**Schémas et dimensions**



| Schéma<br>2 MB 218     | Amp.<br>Pôles | 16   |      |      | 32  |     |     |
|------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                        |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm             | a             | 142  | 144  | 147  | 186 | 186 | 180 |
|                        | b             | 70   | 78   | 87   | 94  | 94  | 101 |
|                        | n             | 109  | 111  | 114  | 145 | 145 | 138 |
|                        | y             | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Raccordement de câbles |               | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| de / à mm²             |               | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -6  | -6  | -6  |