

## Fiche PowerTOP® Xtra S avec SafeCONTACT

Référence 13521



- technologie de raccordement sans vis à bornes autodénudantes SafeCONTACT
- boîtier à forme ergonomique avec zones de préhension à picots
- presse-étoupe en caoutchouc avec joint d'étanchéité
- fermeture filetée et embout souple
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- surface de marquage pour étiquettes autocollantes
- la fiche PowerTOP® Xtra S remplace la fiche StarTOP® 948

### Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	3 p
Volt	230 V
Position horaire	6 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	sans vis - SafeCONTACT
Contacts	Standard
Indice de protection	IP54
Poids	183 g
Certification de conformité	VDE, EAC, CQC

### Schémas et dimensions




Schéma	Amp.	16			32		
		Pôles			Pôles		
2 MB 253		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
y de		7	8	8	10,5	10,5	13,5
à max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Raccordement de câbles		1	1	1	2,5	2,5	2,5
de / à mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6